



PRESTATIEVERKLARING

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

DOP JWR 011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Houten vezelplaat type P3 volgens norm EN 31986: 2005

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

P3 spaanplaat dikte 18mm

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik binnenshuis als niet-dragende toepassing in vochtige omstandigheden

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

www.iweret.eu

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

N.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t.

.....
Aangemelde instantie

.....
certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

N.v.t.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigsterkte (N/mm ²)	14	EN 312
Buigstijfheid (N/mm ²)	1950	EN 312
Interne hechting (N/mm ²)	0,45	EN 312
Opzwellen in dikterichting 24 uur (%)	14	EN 312
Vochtbestendigheid, optie 1 opzwellen in dikterichting (N/mm ²)	0,13	EN 312
Vochtbestendigheid, optie 1 opzwellen in dikterichting (%)	13	EN 312
Vochtbestendigheid, optie 2 interne hechting (N/mm ²)	0,08	EN 312
Formaldehyde	E1	EN-13986: 2005
Brandgedrag	D-s2, do	EN-13501-1
Waterdampdoorlatendheid (μ)	nat 16, droog 15	EN-13986
Luchtgeluidsisolatie	Geen prestatie bepaald	
Geluidabsorptie (α)	0,10/0,25	EN-13986
Thermische geleidbaarheid (λ) W/(m.K)	0,14	EN-13986
Biologische duurzaamheid	Gebruikersklasse 1 & 2	EN-335
Uitstoot van pentachloorfenol	<5 ppm	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

.....
(naam en functie)

Gorinchem, 10 maart 2014

.....
(plaats en datum van afgifte)

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

.....
(handtekening)