



PRESTATIEVERKLARING

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

DOP JWR 012

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Constructief vuren multiplex met een berken toplaag en vuren-berken mixed kern, onbehandeld of behandeld
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Constructief vuren multiplex met een berken toplaag en vuren-berken mixed kern, onbehandeld of behandeld, 9-21mm
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor intern gebruik als een structureel onderdeel in droge omstandigheden (EN 636-1)
Voor beschermd gebruik buiten als een structureel onderdeel in vochtige omstandigheden (EN 636-2)
Voor gebruik buiten als een structureel onderdeel met een coating en sealing van de zijkant in vochtige omstandigheden (EN 636-3)
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
www.jeweret.eu
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t.
- Aangemelde instantie: certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
N.v.t.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afmeting	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	12 + 18mm	D-s2, do (min. 9 mm)	EN 13986:2004
Waterdampdoorlatendheid (μ) nat/droog	12 + 18mm	nat 80, droog 210 (onbekleed)	EN 13986:2004
Formaldehyde	12 + 18mm	E1	EN 13986:2004
Uitstoot van pentachloorfenol	12 + 18mm	Geen indicatie	EN 13986:2004
Luchtgeluidisolatie (dB)	12 + 18mm	Geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Geluidabsorptie(α)	12 + 18mm	0,10 (250-500 Hz) / 0,30 (1000-2000 Hz)	EN 13986:2004
Thermische geleidbaarheid (λ) W/(m.K)	12 + 18mm	0,15	EN 13986:2004
Verlijming (volgens EN314-2)	12 + 18mm	Klasse 3	EN 13986:2004
Biologische duurzaamheid	12 + 18mm	Gebruikersklasse 2 (onbehandeld) Gebruikersklasse 3 (behandeld en zijkant geseald)	EN 13986:2004
Buigsterkte (N/mm ²)	12mm 18mm	41,5 fml & 25,9 fm 30,1 fml & 17,1 fm	EN 13986:2004
Druksterkte	12mm 18mm	21,7 fcll & 18,8 fc 22,8 fcll & 16,9 fc	EN 13986:2004
Treksterkte	12mm 18mm	13,0 flll & 27,2 fl 32,9 flll & 10,1 fl	EN 13986:2004
Gemiddelde buigsterkte in elasticiteitsmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	9675 Emll & 5595Em 8016 Emll & 5988 Em	EN 13986:2004
Gemiddelde druksterkte en spanning in elasticiteitsmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	8414 Et,cll & 5793 Et,c 7011 Et,cll & 6742 Et,c	EN 13986:2004
Karakteristiek oppervlakte afschuifmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	3,5 fvll & 3,5 fv 3,5 fvll & 3,5 fv	EN 13986:2004
Karakteristiek vlak afschuifmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	2,7 frll & 0,9 fr ,0 frll & 2,4 fr	EN 13986:2004
Karakteristiek Mor oppervlakte afschuifmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	350 Gvll & 350 Gv 350 Gvll & 350 Gv	EN 13986:2004
Karakteristiek Mor vlak afschuifmodulus (N/mm ²)	12mm 18mm	285 Grll & 33 Gr 35 Grll & 200 Gr	EN 13986:2004
Kracht en stijfheid onder puntbelasting	12mm 18mm	Geen prestatie bepaald	EN 13986:2004
Invloed weerstand	12mm 18mm	Geen prestatie bepaald	EN 13986:2004

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt versprekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

(naam en functie)

Gorinchem, 13 februari 2013

(plaats en datum van afgifte)

JEWERET
VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.
P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland

(handtekening)